



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

# Sharpy Wash 330

C61378

Clay Paky S.p.A.  
C61378 Sharpy Wash 330



Прибор "Moving Head". Цветовая система 1 колесо (7) фиксированных цветов + белый, система смешения цветов CMY, Frost - фильтр, zoom 6.5°-50°, фронтальная линза Френеля, возможность управления лампой со светового пульта, высокоскоростной Stop/Strob эффект, вращающаяся лучеформирующая линза, мягкий механический диммер. Управление по протоколу DMX512, 20 каналов. В комплекте с лампой Osram Sirius HRI 330W, 8000K, 15 000 lm, срок службы лампы 1 500 ч. Вес: 19кг. Габариты: 330x405x515мм.

# C61378 Sharpy Wash 330

## Технические характеристики

<b>Производитель:</b>	Clay Paky S.p.A.
<b>Страна происхождения:</b>	Италия
<b>Наименование:</b>	C61378 Sharpy Wash 330 with electronic ballast
<b>Лампа:</b>	Osram Sirius HRI 330 W
<b>Цветовая температура:</b>	8,000 К
<b>Сила светового потока:</b>	15,000 lm
<b>Срок службы лампы:</b>	1550 h
<b>Цветовая система:</b>	CMY + 1 колесо с 7 фиксированными цветами + открытый.
<b>Фильтры:</b>	Frost фильтр Soft-edge фильтр
<b>Rotating beam Shaper:</b>	Да
<b>Угол раскрытия луча:</b>	6.5° - 50°
<b>Оптика:</b>	Фронтальная линза Френеля
<b>Диммер:</b>	Плавный механический
<b>Top Hat:</b>	Да, моторизированный
<b>Строб эффект:</b>	Да, высокоскоростной
<b>Автотест:</b>	Да
<b>Ethernet:</b>	Да
<b>Управление:</b>	Протокол DMX512.
<b>Количество каналов:</b>	20
<b>Параметры вращения:</b>	PAN = 540°, TILT = 240°
<b>Рабочее положение:</b>	Любое.
<b>Особенности:</b>	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
<b>Балласт:</b>	Электронный

<b>Питание:</b>	115/230V 50/60Hz
<b>Потребляемая мощность:</b>	max 550 VA при 230V 50/60Hz
<b>Самозаряжающаяся батарея:</b>	Да
<b>Степень защиты:</b>	IP20.
<b>Вес:</b>	18.5 кг.
<b>Габариты:</b>	330(345)мм х 405(320)мм х 520(465)мм.

### Дополнительные принадлежности

<b>Код С 21070</b>	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
<b>Код 105041/003</b>	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.

