



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

# Shotlight Wash 1500

C61370

## Clay Paky S.p.A. C61370 Shotlight Wash 1500 with electronic ballast



Прибор "Moving Head". Цветовая система CMY + 2 колеса (6+6) фиксированных цветов + белый, линейный фильтр СТО, фиксированный фрост - фильтр, экстремально быстрый zoom 11°-70°, диффузионная линза (11°-13°, линейная 70°), возможность управления лампой со светового пульта, гибридный электронный (100%-50%)/механический (50%-0%) диммер с автоматической регулировкой скорости охлаждающих вентиляторов, два фильтра формирующих луч Ovalizer и "Diamond", наличие встроенного аккумулятора для работы с прибором без подключения к сети 220В, стоп/строб, наличие подключения через протокол Ethernet, электронный балласт.

Управление по протоколу DMX512, 23/26 каналов.

В комплекте с лампой:

Wash - HTI 1500W/60/SR Lock-it (6000K), 135000 lm, срок службы лампы: 750 ч., цоколь: PGJ50.

Strobe lamp - pulsed Xenon 1500W lamp (x2), цоколь: ER 9902 CPY [H], срок службы лампы: 500 h

Вес: 46.5кг.

Габариты: 488x480x820 мм.

# C61370 Spotlight Wash 1500

## Технические характеристики

<b>Производитель:</b>	Clay Paky S.p.A.
<b>Страна происхождения:</b>	Италия
<b>Наименование:</b>	C61370 Spotlight Wash 1500 with electronic ballast
<b>Лампа Wash:</b>	HTI 1500 W/60/SR Lok-it 135000 lm
<b>Цоколь:</b>	PGJ50
<b>Цветовая температура:</b>	6000 K
<b>Срок службы лампы:</b>	750 h
<b>Лампа Strobe:</b>	pulsed Xenon 1500W lamp (x2)
<b>Цоколь:</b>	ER 9902 CPY [H]
<b>Срок службы лампы:</b>	500 h
<b>Переключение мощности лампы Wash:</b>	Из 1500 Вт. в 1200 Вт.
<b>Цветовая система:</b>	СМΥ + линейный СТО 2 колеса (6+6) фиксированных цветов + белый
<b>Фильтры:</b>	Линейный СТО 2500-6000К Diamond filter + Ovalizer + Frost
<b>Угол раскрытия луча:</b>	11°-70° С использованием диффузионной линзы (от 11° до 13°, линейный до 70°)
<b>Ethernet Ready:</b>	Да
<b>Оптика Wash:</b>	Используется эллиптический рефлектор с высокой отражательной способностью.
<b>Оптика Strobe:</b>	Специально созданный зеркальный отражатель
<b>Диммер:</b>	Гибридный электронный 100%-50% Механический 50%-0%
<b>Стоп/строб эффект:</b>	Да
<b>Управление:</b>	Протокол DMX512.
<b>Количество каналов:</b>	29
<b>Параметры вращения:</b>	PAN = 540°, TILT = 252°
<b>Охлаждение:</b>	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
<b>Рабочее положение:</b>	Любое.
<b>Особенности:</b>	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
<b>Балласт:</b>	Электронный
<b>Питание:</b>	200 - 240V 50/60Hz
<b>Потребляемая мощность:</b>	max 2000Вт.
<b>Степень защиты:</b>	IP20.
<b>Вес:</b>	46,5 кг.
<b>Габариты:</b>	488x480x820 мм.

### Дополнительные принадлежности

<b>Код C21070</b>	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки. ( 48-51mm, max 300 Kg
<b>Код 183102/802</b>	Омега Скоба для соединения прибора со струбциной
<b>Код 105041/003</b>	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.

